



TENSIONE NOMINALE:
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:
TEMPERATURA MASSIMA DI CORTO CIRCUITO:

NOMINAL VOLTAGE:
MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE:
MAXIMUM SHORT CIRCUIT TEMPERATURE:

0,6/1 kV
+85°C
+250°C

Condizioni di impiego più comuni (*):

Per alimentazione tramite linee aeree o in aria.

Main features (*):

For supplying through lines in air.

Condizioni di posa:

Temperatura minima di installazione e maneggio: 0°C
Raggio minimo di curvatura in mm:

Employment:

Minimum installation and use temperature: 0°C;
Minimum bending radius in mm:

Cavi con 2 conduttori	2 core cables	318
Cavi con 4 conduttori	4 core cables	372

Imballo:

Bobine con metrature da definire.

Packing:

Drums to agree.

Colori:

Nero.

Core colours:

Black.

Marcatura inchiostro speciale:

GENERAL CAVI - RE4E4X - anno

Special Ink Marking:

GENERAL CAVI - RE4E4X - year

(*) CEI 20-40 "Guida all'uso dei cavi a bassa tensione".

(*) CEI 20-40 "Guide for the correct use of low voltage cables".

N° conduttori e sezione nominale	Diametro indicativo conduttore	Diametro esterno massimo	Diametro riunito massimo	Resistenza Elettrica max a 20°C (c.c)	Peso indicativo del cavo	Portata di corrente a temp. ambiente = 40°C [A]	
Conductor N° & Cross section	Approx conductor diameter	Max external diameter	Max reunion diameter	Max Electric resistance at 20°C (c.c.)	Approx cable weight	Current carrying with ambient temp. = 40°C [A]	
[N° x mm²]	[mm]	[mm]	[mm]	[Ohm/km]	[kg/km]	in aria in air	in tubo in aria in air pipe
2 x 10	4	8.6	17.2	1.90	250	65	62
4 x 10	4	8.6	20.7	1.90	500	60	48